



Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный люк, номинальный размер 250-3 (класс нагрузки 1)





Тип	Раз-	Раз-	Раз-	Толщина напольного покрытия	Раз- мер h	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мер A	мер B	мер C					
RK SL1 V2 20	324	288	282	18	20	1	517,000	7405892
RK SL1 V2 25	324	288	282	23	25	1	537,000	7405896
RK SL1 V2 30	324	288	282	28	30	1	555,000	7405900
RK SL1 V2 40	324	288	282	38	40	1	608,000	7405908

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Усиленная кассетная рамка глухая, применяется в качестве ревизионного люка. Для установки в монтажное основание UZD250-3 в полах с сухим или влажным типом уборки. Класс нагрузки от 1 до 10 кН. Подходит только для гладких напольных покрытий.

Усиленная кассетная рамка RKFSL с отверстием для тубуса, номинальный размер 250-3 (класс нагрузки 1)





Тип	Раз-	Раз-	Раз-	Толщина напольного покрытия	Раз- мер h	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мер A	мер B	мер C					
RKF2 SL1 V2 20	324	288	282	18	20	1	489,000	7409482
RKF2 SL1 V2 25	324	288	282	23	25	1	508,000	7409484
RKF2 SL1 V2 30	324	288	282	28	30	1	526,000	7409486
RKF2 SL1 V2 40	324	288	282	38	40	1	559,000	7409490

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Усиленная кассетная рамка с отверстием для тубуса; предусмотрена для монтажа электроустановочных изделий в монтажных основаниях UZD250-3 в полах с сухим или влажным типом уборки. Класс нагрузки от 1 до 10 кН.

Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный люк, номинальный размер 250-3 (класс нагрузки 2)





Тип	Раз-	Раз-	Раз-	Толщина напольного покрытия	Раз- мер h	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мер A	мер B	мер C					
RK SL2 V2 20	324	288	282	14	20	1	756,000	7405932
RK SL2 V2 25	324	288	282	19	25	1	775,000	7405936
RK SL2 V2 30	324	288	282	24	30	1	794,000	7405940
RK SL2 V2 40	324	288	282	34	40	1	833,000	7405948

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Усиленная кассетная рамка глухая, применяется в качестве ревизионного люка. Для установки в монтажное основание UZD250-3 в полах с сухим или влажным типом уборки. Класс нагрузки от 2 до 20 кН. Подходит только для гладких напольных покрытий.

Усиленная кассетная рамка RKFSL с отверстием для тубуса, номинальный размер 250-3 (класс нагрузки 2)



Тип	Раз-	Раз-	Раз-	Толщина напольного покрытия	Раз- мер h	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мер A	мер B	мер C					
RKF2 SL2 V2 20	324	288	282	14	20	1	700,000	7409522
RKF2 SL2 V2 25	324	288	282	19	25	1	719,000	7409524
RKF2 SL2 V2 30	324	288	282	24	30	1	738,000	7409526
RKF2 SL2 V2 40	324	288	282	34	40	1	777,000	7409530

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Усиленная кассетная рамка с отверстием для тубуса; предусмотрена для монтажа электроустановочных изделий в монтажных основаниях UZD250-3 в полах с сухим или влажным типом уборки. Класс нагрузки от 2 до 20 кН.