

# Серия 02

светильник настенный/потолочный



<b>230 В ± 10%</b> Напряжение	<b>50 Гц</b> Номинальная частота	<b>не менее 0,85</b> Коэффициент мощности
<b>I</b> Класс защиты от поражения эл. током	<b>УХЛ1, У1</b> Климатическое исполнение	<b>4,0 мм<sup>2</sup></b> Максимальное сечение кабеля
 Виброустойчивый	 Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011	

## Таблица модификаций

Наименование	Глобальный код	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, % (не менее)	Тип КСС	Степень защиты светильника	Масса
ЖБУ02-70-002	00248	ДНаТ	70	E27	77	косинусная	IP54	5,3
ЖБУ02-100-002	00246	ДНаТ	100	E40	80	косинусная	IP54	5,4
РБУ02-80-002	01752	ДРЛ	80	E27	76	косинусная	IP54	5,0
РБУ02-125-002	00264	ДРЛ	125	E27	68	косинусная	IP54	5,1
ГБУ02-70-002	00243	ДРИ	70	E27	80	косинусная	IP54	5,3
ГБУ02-100-002	00242	ДРИ	100	E27	75	косинусная	IP54	5,3

## Модификации:

- Светильники комплектуются встроенным ЭМПРА.
- Цвет светильника по умолчанию: серый.

## Конструкция и обслуживание:

- Светильник рекомендуется устанавливать на стену или на потолок.
- Оптический отсек и отсек ПРА – доступ снизу. Выкрутить шестигранным ключом 2 винта крепления (S4), соединяющих защитное стекло и корпус, и открыть светильник.





Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат с ребрами жесткости, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени.



Корпус: алюминиевый, устойчивый к агрессивной среде.



Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения.



г. Москва

