

# Решения Ensto для воздушных линий электропередач


## Металлоконструкции и элементы крепления опор

### Крюки и кронштейны

#### Бандажные крюки SOT29.10 и SOT39

Используются для крепления к металлическим и железобетонным опорам. SOT29.10 имеет дополнительное отверстие для подсоединения проводника заземления и удлиненную форму крюка. Монтаж производится при помощи бандажной ленты SOT37 из нержавеющей стали и скреп SOT36. Верхний бандаж (по верхней части крюка) выполняется в два витка.


| ТИП      | КОД EAN       | D, ММ | A, ММ | K, ММ | H, ММ | C, ММ | RH, FX, кН | RH, FY, кН | МАССА, Г | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ, ШТ. |
|----------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|----------|------------------------|
| SOT29.10 | 6418677441691 | 16    | 18    | 86    | 150   | 50    | 17.8       | 12.5       | 710      | 25                     |
| SOT39    | 6418677413551 | 20    | 18    | 91    | 150   | 45    | 27.7       | 17.7       | 740      | 25                     |



#### Универсальные крюки SOT76 и настенные крюки SOT28

Универсальный крюк SOT76 монтируется на опору с помощью бандажной ленты и скреп или на стену при помощи шурупов. Крюк SOT28 предназначен для установки на стену при помощи шурупов.

| ТИП     | КОД EAN       | D, ММ | A, ММ | K, ММ | H, ММ | C, ММ | RH, FX, кН | RH, FY, кН | МАССА, Г | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ, ШТ. |
|---------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|----------|------------------------|
| SOT28   | 6418677413506 | 16    | 18    | 67    | 200   | 96    | 17.4       | 13.3       | 670      | 25                     |
| SOT28.1 | 6418677413513 | 16    | 18    | 67    | 200   | 96    | 17.4       | 13.3       | 840      | 25                     |
| SOT28.2 | 6418677413520 | 16    | 18    | 67    | 200   | 96    | 17.4       | 13.3       | 740      | 25                     |
| SOT28.3 | 6418677413537 | 16    | 18    | 67    | 200   | 96    | 17.4       | 13.3       | 735      | 25                     |
| SOT76   | 6418677413582 | 16    | 18    | 67    | 200   | 96    | 17.4       | 13.3       | 610      | 25                     |
| SOT76.2 | 6418677419287 | 16    | 18    | 67    | 200   | 96    | 17.4       | 13.3       | 650      | 25                     |




| ТИП     | КОМПЛЕКТАЦИЯ   | ТИП СТЕНЫ, ОПОРЫ |
|---------|--|------------------|
| SOT28   | Крюк   |                  |
| SOT28.1 | Крюк и шесть шурупов 6.7x160/60  | Не твердая стена |
| SOT28.2 | Крюк и шесть шурупов с шестигранными головками 6x50, шесть дюбелей 10x50 | Бетон            |
| SOT28.3 | Крюк и шесть шурупов с шестигранными головками 6x50                      | Дерево           |
| SOT76   | Крюк   |                  |
| SOT76.2 | Крюк и шесть шурупов 6.7x160/60  | Не твердая стена |

#### Бандажная стальная лента SOT37 и скрепы SOT36

Для затяжки требуется приспособление СТ42.

| ТИП   | КОД EAN       | ОПИСАНИЕ | ШИРИНА X ТОЛЩИНА, ММ | МАССА, Г | УПАКОВКА |
|-------|---------------|----------|----------------------|----------|----------|
| SOT37 | 6418677412196 | Лента    | 19x0.75              | 115 г/м  | 25 м     |
| SOT36 | 6418677412189 | Скрепы   |                      | 15 г/шт  | 100 шт.  |



#### Кронштейны SO253

Кронштейны SO253 используются для крепления анкерных зажимов типа SO250 на опоре или фасаде здания.

| ТИП   | КОД EAN       | RH, кН | МАССА, Г | КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ. |
|-------|---------------|--------|----------|----------------------------|
| SO253 | 6418677418907 | 22     | 110      | 25                         |



#### Кронштейн SO279 для абонентских ответвлений

Анкерный кронштейн для анкерных зажимов и организации абонентских ответвлений от магистрали к вводам. Кронштейн выполнен из специального высокопрочного атмосферостойкого пластика. Кронштейн может быть установлен на любую поверхность с помощью шурупов или стальной бандажной ленты.

| ТИП   | КОД EAN       | RH, кН | ВЕС, Г | КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ. |
|-------|---------------|--------|--------|----------------------------|
| SO279 | 6418677452246 | 2.0    | 36     | 50                         |

