



ДВО34 DLK

ТУ 3461-048-05014337-2011

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания.
- Функциональный классический дизайн.
- Выносной драйвер.
- Эффективность. Световая отдача светильника до 77 лм/Вт.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ


DLK коммерческое название.
840 8 - индекс цветопередачи Ra: 80;
 40 - цветовая температура T_{цв}: 4000К.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Третья цифра 1 - базовое исполнение.



ДВО34-13-001 DLK 840



КОНСТРУКЦИЯ


Корпус-радиатор Алюминий, окрашен белой порошковой краской.

Стекло защитное Полимерный материал.

Технические данные Коэффициент мощности - 0,90.

Установка Встраивается в подвесные потолки.
Аха - установочные размеры.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	Аха
ДВО34-13	110	110	44	100x100
ДВО34-25	190	190	54	170x170



Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДВО34-13-001 DLK 840	1174413001	13	1003	77	0.50
ДВО34-25-001 DLK 840	1174425001	25	1844	74	1.20