



PANEL IndiviLED® / IndiviLED® DALI PANEL IndiviLED® EMERGENCY



| Наименование | Артикул (EAN10) | W | lm | lm/w | Δ | L70 ¹ | L80 ¹ | IK | ДхВхШ [мм] ØхВ [мм] | |
|--------------------------------------|-----------------|----|------|------|----------|------------------|------------------|------|------------------------|---|
| PANEL IndiviLED 600 | | | | | | | | | | |
| NEW PANEL INDV 600 33 W 3000 K | 4058075201132 | 33 | 3800 | 115 | 70 | 80 000 | 60 000 | IK08 | 595 x 595 x 13 | |
| NEW PANEL INDV 600 33 W 4000 K | 4058075201156 | 33 | 4000 | 120 | 70 | 80 000 | 60 000 | IK08 | 595 x 595 x 13 | |
| PANEL IndiviLED DALI 600 | | | | | | | | | | |
| NEW PANEL INDV DALI 600 33 W 3000 K | 4058075201217 | 33 | 3800 | 115 | 70 | 80 000 | 60 000 | IK08 | 595 x 595 x 13 | ✓ |
| NEW PANEL INDV DALI 600 33 W 4000 K | 4058075201231 | 33 | 4000 | 120 | 70 | 80 000 | 60 000 | IK08 | 595 x 595 x 13 | ✓ |
| PANEL IndiviLED EMERGENCY 600 | | | | | | | | | | |
| NEW PANEL INDV EM 600 33 W 3000 K | 4058075201293 | 33 | 3800 | 115 | 70 | 80 000 | 60 000 | IK08 | 595 x 595 x 13 | |
| NEW PANEL INDV EM 600 33 W 4000 K | 4058075201316 | 33 | 4000 | 120 | 70 | 80 000 | 60 000 | IK08 | 595 x 595 x 13 | |

- Равномерное распределение силы света и уменьшенная блескость (UGR<16) благодаря оптической системе IndiviLED®
- Высокая экономия энергии благодаря высокой световой отдаче 120 лм/Вт
- Повышенная комфортность освещения благодаря драйверу, обеспечивающему низкий уровень мерцания, и стандартное отклонение согласования цвета SDCM 3
- Прочный металлический корпус и оптическая система из поликарбоната со степенью защиты IK08
- Комплексные световые решения с функциями ВКЛ/ВЫКЛ, DALI и аварийного освещения



PANEL IP54



| Наименование | Артикул (EAN10) | W | lm | lm/w | Δ | L70 ¹ | L80 ¹ | IK | ДхВхШ [мм] ØхВ [мм] | |
|--------------------------------------|-----------------|----|------|------|----------|------------------|------------------|------|------------------------|--|
| PANEL 600 IP54 | | | | | | | | | | |
| NEW PANEL 600 36 W 3000 K OP IP54 WT | 4058075149489 | 36 | 4320 | 120 | 120 | 80 000 | 60 000 | IK04 | 595 x 595 x 13 | |
| NEW PANEL 600 36 W 4000 K OP IP54 WT | 4058075149502 | 36 | 4320 | 120 | 120 | 80 000 | 60 000 | IK04 | 595 x 595 x 13 | |

- Замена светильников 600x600, 4x18 Вт Т8 / 4x14 Вт Т5
- Технология торцевой засветки для равномерно засвеченной светопроводящей панели
- Низкий коэффициент пульсации
- Внешний драйвер всегда в комплекте
- Прочный алюминиевый корпус

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)