

Лоток угловой М горизонтальный поворот 90° (ЛУГ-90)

Предназначен для поворота трассы в горизонтальной плоскости под углом 90°.

Используется как аксессуар к прямым лоткам серии М перфорированным, неперфорированным, облегченным, стандартным, усиленным.

Для монтажа используется комплект метизов КМ4. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.




Технические характеристики

тип замка	V-образный
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендзимира


* возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска лотков (см. стр. 57)

Стандартное исполнение

Высота (H), мм	Ширина (W), мм	Расстояние А, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
25	50	187	1,0	0,4	EI-01.11.31.002
	75	212	1,0	0,5	EI-01.11.31.004
	100	237	1,0	0,5	EI-01.11.31.006
	150	287	1,0	0,7	EI-01.11.31.008
	200	337	1,0	0,9	EI-01.11.31.010
50	50	187	1,0	0,5	EI-01.11.31.012
	75	212	1,0	0,6	EI-01.11.31.014
	100	237	1,0	0,7	EI-01.11.31.016
	150	287	1,0	0,9	EI-01.11.31.018
	200	337	1,0	1,1	EI-01.11.31.020
	250	387	1,0	1,3	EI-01.11.31.022
	300	437	1,2	2,2	EI-01.11.41.024
	400	537	1,2	3,0	EI-01.11.41.026
	500	637	1,2	3,9	EI-01.11.41.028
	600	737	1,2	4,9	EI-01.11.41.030
65	100	237	1,0	0,8	EI-01.11.31.032
	150	287	1,0	1,0	EI-01.11.31.034
	200	337	1,0	1,2	EI-01.11.31.036
	250	387	1,0	1,4	EI-01.11.31.038
	300	437	1,2	2,4	EI-01.11.41.040
	400	537	1,2	3,2	EI-01.11.41.042
	500	637	1,2	4,1	EI-01.11.41.044
	600	737	1,2	5,1	EI-01.11.41.046
100	100	237	1,0	1,0	EI-01.11.31.064
	150	287	1,0	1,2	EI-01.11.31.066
	200	337	1,0	1,4	EI-01.11.31.068
	250	387	1,0	1,7	EI-01.11.31.070
	300	437	1,2	2,8	EI-01.11.41.072
	400	537	1,2	3,7	EI-01.11.41.074
	500	637	1,2	4,7	EI-01.11.41.076
150	150	287	1,0	1,5	EI-01.11.31.080
	200	337	1,0	1,8	EI-01.11.31.082
	250	387	1,0	2,1	EI-01.11.31.084
	300	437	1,2	3,4	EI-01.11.41.086
	400	537	1,2	4,4	EI-01.11.41.088
	500	637	1,2	5,4	EI-01.11.41.090
	600	737	1,2	6,6	EI-01.11.41.092
200	200	337	1,0	2,2	EI-01.11.31.094
	250	387	1,0	2,5	EI-01.11.31.096
	300	437	1,2	4,0	EI-01.11.41.098
	400	537	1,2	5,0	EI-01.11.41.100
	500	637	1,2	6,2	EI-01.11.41.102



пример монтажа






Крышка горизонтального поворота 90° (КЛУГ-90)

Крышки к кабельным лоткам предназначены для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках. Крышка защелкивается на лоток простым нажатием.

Технические характеристики

тип замка	V-образный
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендзимира

* возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска лотков (см. стр. 57)



Стандартное исполнение

Ширина лотка, мм	Ширина крышки (W), мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	53	1,0	0,2	Е-02.11.31.001
75	78	1,0	0,3	Е-02.11.31.002
100	103	1,0	0,4	Е-02.11.31.003
150	153	1,0	0,5	Е-02.11.31.004
200	203	1,0	0,7	Е-02.11.31.005
250	253	1,0	0,9	Е-02.11.31.006
300	303	1,0	1,1	Е-02.11.31.007
400	403	1,0	1,5	Е-02.11.31.008
500	503	1,2	2,5	Е-02.11.41.009
600	603	1,2	3,3	Е-02.11.41.010

пример монтажа

