

Светодиодные утолщенные панели ДВО

Соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-2.

Предназначены для общего и местного освещения общественных и жилых помещений. Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг».

НОВИНКА

Сделано в РОССИИ



Особенности:

- Призматический рассеиватель со светостабилизирующими добавками обеспечивает высокое КПД светильника и оптимальное распределение светового потока
- Корпус из алюминиевого сплава, окрашен порошковой краской белого цвета
- Применение высококачественных светодиодов марки LG на алюминиевой подложке обеспечивает стабильно высокий световой поток на протяжении всего срока службы светильника и высокий уровень цветопередачи
- Светодиодный драйвер встроен внутрь светильника и не требует отдельного пространства вне светильника для установки.
- Клеммная колодка встроена внутрь светильника, что обеспечивает удобство монтажа без применения распаечных колодок.

- Высокое качество светильника обеспечивается надежным источником питания с низким коэффициентом пульсации – менее 0,01
- Пластиковые защелки надежно прикрепляют модули к корпусу светильника и позволяют при необходимости произвести замену светодиодных модулей
- Полное соответствие нормам электромагнитной совместимости.

В комплект поставки входят:

- светильник со встроенным источником питания
- руководство по эксплуатации
- призматический рассеиватель

Технические характеристики:

Номинальное напряжение, В	170 - 265
Частота сети, Гц	50
Коэффициент мощности, не менее	0,7
Коэффициент пульсации, не более	0,01
Индекс цветопередачи	0,82
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Диапазон рабочих температур	-40 ÷ +55
Класс энергоэффективности	A
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Продолжительность горения источника света, ч	100 000
Масса, кг	2

ДВО 40304, ДВО 40306,
ДВО 40404, ДВО 40406,
ДВО 40454, ДВО 40456



Тип	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм
ДВО 40304	LDV01-40304-30-4000-K01	30	4200	3300
ДВО 40306	LDV01-40306-30-6500-K01		6500	
ДВО 40404	LDV01-40404-40-4000-K01	40	4200	4000
ДВО 40406	LDV01-40406-40-6500-K01		6500	
ДВО 40454	LDV01-40454-45-4000-K01	45	4200	5000
ДВО 40456	LDV01-40456-45-6500-K01			

