


### Болт с Г-образной головкой

Тип	Длина резьбы		Общая длина	Резьба	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	мм					
<b>HS M6x13 A2</b>	—	—	M6		100	0,500	<b>1154990</b>

V2A Нержавеющая сталь, A2 € /100 шт.

Болт с Г-образной головкой для крепления кабельных трасс к кронштейнам.




### Комбинированная гайка

Тип	Размер		Размер под ключ	Класс прочности	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	d мм	h мм					
<b>KM M6 A2</b>	6	6	10	A2-70	100	0,315	<b>6408966</b>
<b>KM M6 A4</b>	6	6	10	A4-70	100	0,315	<b>6408970</b>
<b>KM M8 A4</b>	8	8	13	A4-70	100	0,800	<b>6408920</b>
<b>KM M10 A4</b>	10	10	17	A4-70	100	1,320	<b>6408930</b>
<b>KM M12 A4</b>	12	12	19	A4-70	100	2,260	<b>6408940</b>

V2A Нержавеющая сталь, A2 V4A Нержавеющая сталь, A4 € /100 шт.

Комбинированная гайка со спрессованной шайбой в соответствии со стандартом EN 1661.




### Крепежный зажим

Тип	Размер b мм	Исполнение	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№

V2A Нержавеющая сталь 1.4310 € /шт.

Крепежный зажим для безболтового монтажа проволочных лотков на профильной рейке MS.




### Угловой соединитель

Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>GEV 36 VA4401 SP</b>	10	3,000	<b>6016764</b>

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 V4A Нержавеющая сталь 1.4401 € /шт.

Угловой соединитель для создания элементов угла проволочного лотка.




### Настенное и напольное крепление

Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 € /шт.

Настенное и напольное крепление для проволочных лотков.



### Настенный держатель для GRM 35 50

Тип	Высота боковой стенки мм	Ширина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№

V4A Нержавеющая сталь 1.4401 € /шт.

Держатель для настенного крепления проволочных лотков GRM 35 50

