



УЛЬТРАТОНКАЯ ПАНЕЛЬ!



PPL-R12019 8w



PPL-R18019 14w



PPL-R24012M 18w

ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ КРУГЛЫЕ PPL-R

Светодиодная круглая панель **PPL-R jazzway** – тонкопрофильный светильник с равномерным матовым свечением по всей поверхности. Предназначен для основного освещения и декоративной подсветки жилых и общественных помещений. Встраивается в потолок.

Преимущества светодиодных круглых панелей **PPL-R jazzway**:

- малая глубина встраивания;
- низкое энергопотребление при высокой светоотдаче;
- обеспечивают равномерное излучение света со всей поверхности;
- не требует специальной утилизации;
- высококачественные светодиоды EPISTAR;
- блок питания в комплекте;
- длительный срок службы.

Материал корпуса	алюминий
Рассеиватель	матовый пластик
Источник света	светодиоды SMD 2835
Класс энергосбережения	A
Срок службы	30 000 часов
Гарантия	2 года

Наименование	Мощность, Вт	Кол-во светодиодов	Световой поток, Лм	Цветовая темп., К	Входное напряжение, В	Влаго-защищенность	Размеры, мм диаметр (диаметр встраив.) толщина	Вес, г	Упаковка, шт.
PPL-R12019 8W 3500K WHITE	8	63	500	3500	100-240	IP20	Ø120 (105) 19	255	1/90
PPL-R12019 8W 6500K WHITE	8	63	530	6500	100-240	IP20	Ø120 (105) 19	255	1/90
PPL-R12019 8W 3500K ALUMINUM	8	63	500	3500	100-240	IP20	Ø120 (105) 19	255	1/90
PPL-R12019 8W 6500K ALUMINUM	8	63	530	6500	100-240	IP20	Ø120 (105) 19	255	1/90
PPL-R12019M 8W 3500K ALUM.MAT	8	63	500	3500	100-240	IP20	Ø120 (105) 19	255	1/90
PPL-R12019M 8W 6500K ALUM.MAT	8	63	530	6500	100-240	IP20	Ø120 (105) 19	255	1/90
PPL-R18019 14W 3500K WHITE	14	110	870	3500	100-240	IP20	Ø180 (160) 19	420	1/60
PPL-R18019 14W 6500K WHITE	14	110	910	6500	100-240	IP20	Ø180 (160) 19	420	1/60
PPL-R18019 14W 3500K ALUMINUM	14	110	870	3500	100-240	IP20	Ø180 (160) 19	420	1/60
PPL-R18019 14W 6500K ALUMINUM	14	110	910	6500	100-240	IP20	Ø180 (160) 19	420	1/60
PPL-R18019M 14W 6500K ALUM.MAT	14	110	870	3500	100-240	IP20	Ø180 (160) 19	420	1/60
PPL-R18019M 14W 6500K ALUM.MAT	14	110	910	6500	100-240	IP20	Ø180 (160) 19	420	1/60
PPL-R24012 18W 4000K WHITE	18	144	1530	4000	85-265	IP50	Ø240 (220) 12	510	1/20
PPL-R24012 18W 6500K WHITE	18	144	1620	6500	85-265	IP50	Ø240 (220) 12	510	1/20
PPL-R24012M 18W 4000K ALUM.MAT	18	144	1530	4000	85-265	IP50	Ø240 (220) 12	510	1/20
PPL-R24012M 18W 6500K ALUM.MAT	18	144	1620	6500	85-265	IP50	Ø240 (220) 12	510	1/20
PPL-R30012 24W 4000K WHITE	24	100	1700	4000	100-240	IP50	Ø300 (280) 12	780	1/20
PPL-R30012 24W 6500K WHITE	24	100	1800	6500	100-240	IP50	Ø300 (280) 12	780	1/20
PPL-R30012M 24W 4000K ALUM.MAT	24	100	1700	4000	100-240	IP50	Ø300 (280) 12	780	1/20
PPL-R30012M 24W 6500K ALUM.MAT	24	100	1800	6500	100-240	IP50	Ø300 (280) 12	780	1/20