

Технические данные продукта **NU545630**

Характеристики

UNICA NEW РОЗЕТКА R-TV/SAT, проходная, АЛЮМИНИЙ



Описание

Диапазон	New Unica
Тип изделия или компонента	Розетка радио/спутникового/наземного ТВ
Область применения	Соединение Media device support
Комплектация изделия	Механизм
ТВ розетка	Проходная
Оттенок цвета	Алюминий

Дополнительно

ТВ разъем	Вилка МЭК 9,52 мм
Разъем SAT	Розетка IEC 9,52 мм
Состав устройства	Support ring
Затухание в цепи	R-TV : 11.5 dB @5...862 MHz SAT : 11.5 dB @950...2200 MHz IN-OUT : 2.5 dB @47...2150 MHz
Постоянный ток	Да
Количество модулей	2 модуля
Материал	Монт. рама : сплав zamak Монт. рама : сплав zamak Central plate : thermoplastic ABS-UV stabilised
Тип покрытия	Painted powder coated
Маркировка	С напечатанной маркировкой
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винты
Глубина	33 мм
Ширина	74.5 мм
Высота	74.5 мм
Глубина монтажа	24 мм

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20
степень защиты IK	IK01
рабочая температура	-25...55 °C
температура окружающего воздуха при хранении	-25...55 °C
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
стандарты	CE

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---