

О продукте

Встраиваемый светодиодный светильник для учебных и офисных помещений с равномерной и бестеневой засветкой рассеивателя и высокой энергоэффективностью.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм, в потолки GRILIATO или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.

Комплект поставки

Для встройки в подшивные потолки из гипсокартона необходимо заказать комплект клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (на один светильник заказывать 4 штуки).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура (драйвер).

Оптическая часть

Светодиодный модуль ECO LED обеспечивает равномерную бестеневую засветку рассеивателя светильника.

Рассеиватель из ПММА с призматической структурой в металлической рамке. Тип светодиодов: SMD.

	A	B	C	☾
PRS/R ECO LED 300 4000K	295	595	85	275×575
PRS/R ECO LED 595 4000K	595	595	85	575×575
PRS /R ECO LED 1200 4000K	1215	295	85	1175×275
PRS /R ECO LED 1200×600 4000K	1215	595	115	1175×575

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К

(под заказ – 5000 К)

Индекс цветопередачи > 80


Коэффициент пульсации светового потока < 2%

Управление освещением

Доступны модификации, управляемые по протоколам DALI, 1...10, беспроводному протоколу ME6.

Аксессуары	Код
Клипса г/к	2905000110
Решетка 1200 SPORT LED	2451000010

PRS/R ECO LED 595



Наименование	Световой поток	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _M
PRS/R ECO LED 300 4000K	1800	18	100	2,8	1032000250	≥ 0,98
PRS/R ECO LED 595 4000K	3700	35	106	4,5	1032000100	≥ 0,98
PRS/R ECO LED 595 5000K	3850	33	117	4,5	1032000060	≥ 0,98
PRS/R ECO LED 595 4000K ARMSTRONG	3700	35	106	3,8	1032000260	≥ 0,98
PRS/R ECO LED 1200 4000K	3700	35	106	5,0	1032000230	≥ 0,98
PRS/R ECO LED 1200×600 4000K	7300	66	111	4,5	1032000060	≥ 0,98