

Активный 2-канальный двунаправленный микрофон

Микрофон предназначен для качественной 2-канальной записи разговоров между кассирами и клиентами, менеджерами и клиентами, консультантами и клиентами.

Речь каждого из собеседников выводится на свой канал. Это очень удобно, так как при последующем прослушивании диалогов, можно услышать каждого из собеседников, даже если они говорили одновременно.

Области применения Stelberry M-1200

- 2-канальная запись разговоров между кассирами банка и клиентами
- 2-канальная запись разговоров между кассирами магазина и покупателями при высоком окружающем шуме
- Раздельная запись разговоров между оператором АЗС и клиентами
- 2-канальная запись разговоров между продавцами и покупателями в шумных торговых центрах
- Раздельная запись общения между врачами и пациентами в стоматологических клиниках
- Раздельная запись переговоров врача с пациентами

Технические характеристики

Полоса пропускания	300..4000 Гц
Ослабление окружающих шумов	до - 46 дБ
Диапазон регулировки чувствительности	- 15..+16 дБ
Акустическая дальность	до 3 метров
Внешнее звуковое давление	до 94 дБ SPL
Частота оцифровки	44 100 Гц
Дискретизация	16 бит
Отношение сигнал/шум	63 дБ
Напряжения питания	+ 5В..+ 48 Вольт
Потребляемый ток	10..15 мА
Температурный диапазон	0..+50° С
Габаритные размеры	100x48x6 мм