

Основание напольного кабельного канала AIK

Напольный кабельный канал (высота 40 мм)



Тип	Ширина мм	Длина мм	Высота канала мм	Полезное поперечное сечение см²	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
AIKU 15040	150	2400	40	45	2,4	234,300	7404700
AIKU 20040	200	2400	40	63	2,4	273,700	7404704
AIKU 25040	250	2400	40	81	2,4	312,900	7404712


Сталь Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом

Основание 1-секционного напольного кабельного канала, для глухих/монтажных крышек с фасками с одной стороны, с алюминиевыми боковыми профилями для установки и крепления крышки канала, корпус с накладками для максимум 2 вставных полочек, образующих гальванический контакт, и углублением для клеммы подключения заземляющего провода. Высота канала подходит для монтажа напольных боксов Telitank.

Напольный кабельный канал (высота 70 мм)



Тип	Ширина мм	Длина мм	Высота канала мм	Полезное поперечное сечение см²	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
AIKU 20070	200	2400	70	132	2,4	320,800	7404708
AIKU 25070	250	2400	70	155	2,4	360,200	7404716


Сталь Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом

Основание 1-секционного напольного кабельного канала, для глухих/монтажных крышек с фасками с одной стороны, с алюминиевыми боковыми профилями для установки и крепления крышки канала, корпус с накладками для максимум 2 вставных полочек, образующих гальванический контакт, и углублением для клеммы подключения заземляющего провода. Высота канала подходит для монтажа напольных боксов Telitank или лючков номинального размера 2.

Разделительная полочка



Тип	Длина мм	Размер h мм	Высота канала мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
AIK 6TW 40	2400	35	40	2,4	37,900	7404820
AIK 6TW 70	2400	65	70	2,4	61,300	7404824


Сталь Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом

Для произвольного разделения основания кабельного канала.

Напольный кабельный канал (высота 75 мм)



Тип	Ширина мм	Длина мм	Высота канала мм	Полезное поперечное сечение см²	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
AIKU 35075	350	2400	75	248	2,4	445,200	7404720

Сталь Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом

Основание 1-секционного напольного кабельного канала, для глухих/монтажных крышек с фасками с одной стороны, с алюминиевыми боковыми профилями для установки и крепления крышки канала, корпус с накладками для максимум 2 вставных полочек, образующих гальванический контакт, и углублением для клеммы подключения заземляющего провода. Высота канала подходит для монтажа напольных боксов Telitank или лючков номинального размера 4, 6, 9.