

Монтажные коробки

Монтажная коробка, расстояние между винтами 60 мм

Предназначена в первую очередь для монолитного строительства. Она имеет 5 кабельных вводов с удаляемой мембраной, два из которых находятся на одной стороне. Дополнительно дно коробки тоже имеет 2 ввода. Коробки могут объединяться друг с другом при помощи соединительной детали PMR474. При заливке, коробка закрепляется непосредственно на опалубке, а защитная крышка не позволяет бетону проникать внутрь коробки.



ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	УП./ШТ.
AU3.2	64 100 11 523 643	Монтажная коробка	100/-

Монтажная коробка, расстояние между винтами 60 мм, с двумя ответвителями, Ø 20 мм

Аналогична коробке AU3.2, но уже имеет 2 ответвителя для труб Ø 20, один из которых имеет съемный редуктор для труб Ø 16. Кроме них здесь также 3 ввода с удаляемой мембраной - по сторонам и 2 - на дне.



ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	УП./ШТ.
AU5.2	64 100 11 523 032	Монтажная коробка, с двумя ответвителями Ø 20 мм	100/-

Низкая монтажная коробка, расстояние между винтами 60 мм, с двумя ответвителями, Ø 20 мм

Коробка имеет 2 ввода для трубы Ø 20 с фиксаторами, один из которых имеет редуктор для трубы Ø 16. Редуктор легко удаляется в случае необходимости. Также коробка имеет два ввода с удаляемой мембраной на стороне, противоположной ответвителям. Дополнительно дно коробки имеет 2 ввода. Коробки могут быть соединены друг с другом при помощи соединительной детали PMR474, для чего необходимо подрезать дно коробки.



ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	УП./ШТ.
AU6.2	64 100 11 523 155	Монтажная коробка, с двумя ответвителями, высота 38 мм	100/-

Монтажная коробка для кирпичных стен, расстояние между винтами 60 мм

Изделие представляет собой монтажную коробку AU3.2, дополненную кольцом высотой 28 мм, для использования в кирпичных стенах, которые имеют проводку в трубах. Ответвители на дне коробки не требуются, так как прямой доступ делает подводку кабеля более легкой. Нет необходимости гнуть трубы.



ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	УП./ШТ.
AU3.32	64 100 11 523 674	Монтажная коробка для кирпичных стен	50/-

Двойная монтажная коробка, расстояние между винтами 60 мм

Коробка AU17.2 имеет по сторонам отверстия под 11 вводов и 6 - на дне. Возможно подключение тройного ввода. При необходимости коробка может быть разделена пополам путем использования пластины PMR345.



ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	УП./ШТ.
AU17.2	64 100 11 523 896	Двойная монтажная коробка	50/-
PMR345	64 100 11 523 940	Разделительная пластина для AU17.2	100/1000

Монтажная коробка для полых стен толщиной от 10 до 17 мм, расстояние между винтами 60 мм

AUS15.12 - монтажная коробка для полых стен толщиной от 10 до 17 мм. Отверстие под коробку имеет диаметр 70 мм (фреза AT1). На дне коробки расположены 4 отверстия для кабеля NUM, MMJ с максимальным сечением 5x2.5 мм. На боковых поверхностях коробки расположены 4 ввода с удаляемыми мембранами, предназначенные для установки прямого ввода AN9.20 или углового ввода ANK14.20. Коробки могут быть соединены между собой с помощью соединителя AS28.



ТИП	ЕАН-КОД	ОПИСАНИЕ	УП./ШТ.
AUS15.12	64 186 77 332 265	Монтажная коробка для полых стен 10 - 17 мм	40/-