

# Кронштейны для консольных светильников с обечайкой (на трубчатые опоры)

для одного консольного светильника:

Обозначение	Размеры кронштейна, мм				Вес кг
	Высота H	Вылет B	Обечайка D	Труба d	
K1K-1,0-1,0-0,145-0,048	1000	1000	145	48	10
K1K-1,0-1,0-0,180-0,048	1000	1000	180	48	11,5
K1K-1,0-1,0-0,230-0,048	1000	1000	230	48	13,4
K1K-1,0-1,0-0,285-0,048	1000	1000	285	48	16
K1K-1,0-1,5-0,145-0,048	1000	1500	145	48	11,7
K1K-1,0-1,5-0,180-0,048	1000	1500	180	48	13,3
K1K-1,0-1,5-0,230-0,048	1000	1500	230	48	15,2
K1K-1,0-1,5-0,285-0,048	1000	1500	285	48	18
K1K-1,5-1,5-0,145-0,048	1500	1500	145	48	13,3
K1K-1,5-1,5-0,180-0,048	1500	1500	180	48	15,1
K1K-1,5-1,5-0,230-0,048	1500	1500	230	48	16,8
K1K-1,5-1,5-0,285-0,048	1500	1500	285	48	19,6
K1K-1,5-2,0-0,145-0,048	1500	2000	145	48	15,1
K1K-1,5-2,0-0,180-0,048	1500	2000	180	48	16,9
K1K-1,5-2,0-0,230-0,048	1500	2000	230	48	18,6
K1K-1,5-2,0-0,285-0,048	1500	2000	285	48	21,4
K1K-2,0-2,0-0,145-0,048	2000	2000	145	48	16,7
K1K-2,0-2,0-0,180-0,048	2000	2000	180	48	18,5
K1K-2,0-2,0-0,230-0,048	2000	2000	230	48	20,2
K1K-2,0-2,0-0,285-0,048	2000	2000	285	48	23
K1K-2,0-2,5-0,145-0,06	2000	2500	145	57	21,9
K1K-2,0-2,5-0,180-0,06	2000	2500	180	57	23,7
K1K-2,0-2,5-0,230-0,06	2000	2500	230	57	25,4
K1K-2,0-2,5-0,285-0,06	2000	2500	285	57	28,2
K1K-2,5-2,5-0,180-0,06	2500	2500	180	57	25,8
K1K-2,5-2,5-0,230-0,06	2500	2500	230	57	27,5
K1K-2,5-2,5-0,285-0,06	2500	2500	285	57	30,3

для двух консольных светильников:

Обозначение	Размеры кронштейна, мм				Вес кг
	Высота H	Вылет B	Обечайка D	Труба d	
K2K-1,0-1,0-0,145-0,048-(0-180)	1000	1000	145	48	16,8
K2K-1,0-1,0-0,180-0,048-(0-180)	1000	1000	180	48	18,4
K2K-1,0-1,0-0,230-0,048-(0-180)	1000	1000	230	48	20,3
K2K-1,0-1,0-0,285-0,048-(0-180)	1000	1000	285	48	23,1
K2K-1,0-1,5-0,145-0,048-(0-180)	1000	1500	145	48	20,3
K2K-1,0-1,5-0,180-0,048-(0-180)	1000	1500	180	48	21,9
K2K-1,0-1,5-0,230-0,048-(0-180)	1000	1500	230	48	23,8
K2K-1,0-1,5-0,285-0,048-(0-180)	1000	1500	285	48	26,6
K2K-1,5-1,5-0,145-0,048-(0-180)	1500	1500	145	48	23,8
K2K-1,5-1,5-0,180-0,048-(0-180)	1500	1500	180	48	25,3
K2K-1,5-1,5-0,230-0,048-(0-180)	1500	1500	230	48	27,2
K2K-1,5-1,5-0,285-0,048-(0-180)	1500	1500	285	48	30
K2K-1,5-2,0-0,145-0,048-(0-180)	1500	2000	145	48	27,2
K2K-1,5-2,0-0,180-0,048-(0-180)	1500	2000	180	48	28,8
K2K-1,5-2,0-0,230-0,048-(0-180)	1500	2000	230	48	30,7
K2K-1,5-2,0-0,285-0,048-(0-180)	1500	2000	285	48	33,5
K2K-2,0-2,0-0,145-0,048-(0-180)	2000	2000	145	48	30,7
K2K-2,0-2,0-0,180-0,048-(0-180)	2000	2000	180	48	32,3
K2K-2,0-2,0-0,230-0,048-(0-180)	2000	2000	230	48	34,2
K2K-2,0-2,0-0,285-0,048-(0-180)	2000	2000	285	48	37
K2K-2,0-2,5-0,145-0,06-(0-180)	2000	2500	145	57	40,7
K2K-2,0-2,5-0,180-0,06-(0-180)	2000	2500	180	57	42,3
K2K-2,0-2,5-0,230-0,06-(0-180)	2000	2500	230	57	44,2
K2K-2,0-2,5-0,285-0,06-(0-180)	2000	2500	285	57	47
K2K-2,5-2,5-0,180-0,06-(0-180)	2500	2500	180	57	45,3
K2K-2,5-2,5-0,230-0,06-(0-180)	2500	2500	230	57	47,2
K2K-2,5-2,5-0,285-0,06-(0-180)	2500	2500	285	57	50

