

Светильники серии TLGR OL (опаловый рассеиватель)




Габаритные размеры

Корпус под лампу T5 (G5)



Корпус под лампу T8 (G13)



Область применения

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.

Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.

- Оптическая система - опаловый рассеиватель из светотехнического поликарбоната в рамке, устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.

- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель (под лампу T8 G13), класс EEL=B2, cos φ $\geq 0,85$; в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2, cos φ $\geq 0,95$, коэффициент пульсаций $< 5\%$; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (базовое исполнение) или 3 часа (под заказ).

- Патроны для ламп (ЛЛ) с цоколем G5 или G13 (в зависимости от модели светильника) и стартеродержатели - ВJB.


- Клеммная колодка – Tridonic.

- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

Установка

- Встраиваются в потолки типа Грильято или гипсокартон (с помощью дополнительного комплекта крепления)

Схема установки в потолок Грильято:





Светильники серии TLGR OL (опаловый рассеиватель)

Характеристики моделей

Модель	Мощность ламп, Вт	Источник света (цоколь)	Размеры корпуса, мм					Кол-во в упак., шт	Размеры упаковки, мм (ДхШхВ)	Объем, м ³
			A	B	C	D	H			
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø16										
TLGR414 OL	4x14	ЛЛ (T5 G5)	588	588	588	588	82	2	650x180x620	0,073
TLGR424 OL	4x24	ЛЛ (T5 G5)	588	588	588	588	82	2	650x180x620	0,073
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø26										
TLGR418 OL	4x18	ЛЛ (T8 G13)	610	588	588	588	100	2	650x180x620	0.073

Коды для заказа

Модель	Стандарт	ECO	EL	EM	EL EM	RA	RD
	ЭмПРА EEI=B2	ЭПРА EEI=A2	ЭПРА EEI=A2	ЭмПРА + аварийный блок	ЭПРА + аварийный блок	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)	Регулируемый ЭПРА (DALI)
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø16							
TLGR414 OL	—	—	09538	—	09545	под заказ	под заказ
TLGR424 OL	—	—	09552	—	09569	под заказ	под заказ
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø26							
TLGR418 OL	00283	00290	02782	02799	02805	08142	08159

Дополнительные принадлежности

№ п/п	Внешний вид	Наименование	Код для заказа
1		Комплект крепления светильника в потолки из гипсокартона	01860
2		Лампа Osram T5 HE 14W/840 SL G5	400840
3		Лампа Philips TL5 Essential 14W/840	984058
4		Лампа Philips TL-D 18W/33 G13	03351
5		Лампа Philips TL-D 18W/54 G13	05451