

Технические данные продукта S53R512

Характеристики

ODACE LED СВЕТОРЕГУЛЯТОР повор-наж,
универсальный 4-400Вт, АЛЮМИНИЙ



Описание

Диапазон	Odace
Серия продукта	Odace
Краткое название устройства	SBD200LED
Тип устройства или его аксессуаров	Диммер
Область применения	Управление

Дополнительно

Тип диммера	Универсальный
Управление диммером	Поворотн. нажимного типа
Тип управления	Rotary push type
Функция выключателя	1-полюсный на 2 направления
Тип нагрузки	Incandescent lamp : Halogen lamp : @230 V Светодиодная лампа : Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer :
Диапазон мощности	Halogen lamp : 4...400 W Incandescent lamp : 4...400 W Светодиодная лампа : 4...40 Вт (режим RL светодиод) Светодиодная лампа : 4 Вт...200 В-А (RC LED mode) Low voltage halogen lamp with electronic transformer : 4...400 W
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50/60 Гц
Номинальный ток	10 А - 230 В переменный ток
Типы реализуемых защит	Электронное короткое замыкание и автоматическая защита от перегрузки
Присоединения	Винтовые зажимы
Количество винтовых зажимов	1
Мощность зажимного соединения	1 x 2,5 мм ² solid or flexible with sleeve кабель(и) 2 x 1,5 мм ² solid or flexible with sleeve кабель(и)
Оттенок цвета	Алюминий
Материал	Thermoplastic central plate Thermoplastic knob
Тип покрытия	Необработанный
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винтами
Глубина монтажа	29 мм
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	51 мм

Эксплуатационные характеристики

рабочая температура окружающей среды	-5...35 °C
относительная влажность	5...95 %
степень защиты IP	IP20 (also with visual parts removed)

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Compliant - since 1631 - Schneider Electric declaration of conformity	