


Канал для подводки питания к рабочему столу

Тип	Цвет	Длина мм	Уп. Вес		Арт.-№
			м	кг/100 м	
GEK-SA133110P	белоснежный	2000	8	332,000	6282700
St. Сталь					€/м


Кабельный канал GEK-S с перфорацией дна для монтажа на рабочем столе. Лицевая сторона покрытых лаком коробов GEK-S покрыта пленкой. Кабельный короб GEK-S имеет профильную перфорацию на дне для установки разделительной перегородки из листовой стали. Уравнивание потенциалов коробов осуществляется с помощью соединительной муфты. Заземление и уравнивание потенциалов между крышкой и основанием короба обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 80 мм. Крышку необходимо заказывать отдельно.



Соединительная муфта

Тип	Размер		Уп. Вес		Арт.-№
	а мм	б мм	шт.	кг/100 шт.	
KUPP	105	132	1	14,800	6288680
V2A Нержавеющая сталь 1.4301 (304)					€/шт.


Муфта для соединения нижних частей короба. С помощью муфты также обеспечивается уравнивание потенциалов между частями короба.



Монтажная коробка (одинарная)

Тип	Цвет	Уп. Вес		Арт.-№	
		шт.	кг/100 шт.		
71GD6	серый	5	5,600	6288610	
PA полиамид					€/шт.


Монтажная коробка для установки различных устройств, со съемным основанием, с отверстиями для кабеля диаметром до 14 мм.



Монтажная коробка (двойная)

Тип	Цвет	Уп. Вес		Арт.-№	
		шт.	кг/100 шт.		
71GD7	серый	2	11,000	6288611	
PA полиамид					€/шт.

Монтажная коробка для различных серий выключателей и розеток, подходит для установки 2 отдельных устройств или многосекционной розетки.




Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения

Тип	Уп. Вес		Арт.-№	
	шт.	кг/100 шт.		
7ZE	50	0,700	6288790	
PA полиамид				€/шт.

Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения, подходит для установки в монтажных коробках 7GD... и 71GD....

Диапазон зажима кабеля составляет до 14 мм.



Крышка короба из листовой стали

Тип	Цвет	Длина мм	Уп. Вес		Арт.-№
			м	кг/100 м	
GS-OTRW	белоснежный	2000	2	65,000	6279850
St. Сталь					€/м

Крышка из листовой стали для коробов Rapid 80 GS.

