

HDC - корпус HDC 07A SLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность.

Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65.

Общие данные заказа

Тип	HDC 07A SLU 1M20G
Номер для заказа	1788530000
Исполнение	HDC - корпус, Типоразмер: 1, Вид защиты: IP 65, Корпус цоколя, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: M 20
GTIN (EAN)	4032248206063
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**HDC - корпус
HDC 07A SLU 1M20G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	65,5 mm	Ширина	36,5 mm
Высота	52,8 mm	Размеры крепежа, ширина	30 mm
Масса нетто	22 g		

Температуры

Limit temperature	-40 °C ... 125 °C
-------------------	-------------------

Габаритные размеры

Высота корпуса В	41,5 mm	Высота цоколя В1	3 mm
Длина корпуса	26,8 mm	Кабельный вход	с резьбой
Расстояние между отверстиями, длина А2	30 mm	Ширина корпуса С	24,2 mm
Ширина цоколя С1	42 mm		

Исполнение

Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Исполнение затворной системы	Поперечная скоба для фиксации на нижней части
Нижняя часть	Исполнение скобы	Поперечная скоба
Исполнение корпуса	Корпус цоколя	Количество кабельных входов сбоку
Кабельный вход	с резьбой	1
Количество кабельных входов сверху	0	Конструкция
Резьба (внутренняя)	М 20	Тип
Типоразмер	1	Устанавливаемый (цоколь)
		Типоразмер кабельных вводов
		М 20

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Корпуса ЭМС	Нет
Материал запорного элемента	Нержавеющая сталь	Основной материал корпуса	Пластмасса

Классификация

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437	ETIM30	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

**HDC - корпус
HDC 07A SLU 1M20G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузка

PDF	1788530000_HDC_07A_SLU_1M20G_STP_Blatt_1.pdf
IGES	1788530000_HDC_07A_SLU_1M20G_STP.igs
VRML	1788530000_HDC_07A_SLU_1M20G_STP.wrl
EPLAN	1788530000.MZF
3D-модель	

**HDC - корпус
HDC 07A SLU 1M20G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения