


80253 AG-125/1000
МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ

- Удлиненная конструкция
- Блокировка включения
- Блокировка шпинделя
- Пылезащитный выключатель
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 1000 Вт
Диаметр диска внешний/посадочный 125/22 мм
Частота вращения 11000 об/мин
Резьба шпинделя M14
Потребляемый ток 5,0 А
Напряжение/частота 220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания 2,0 м
Вес в сборе 2,27 кг




80325 AG-150/1050
МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ

- Покрытие soft-touch
- Диаметр диска 150 мм
- Эргономичный корпус
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 1050 Вт
Диаметр диска внешний/посадочный 150/22 мм
Частота вращения 9000 об/мин
Резьба шпинделя M14
Потребляемый ток 5,3 А
Напряжение/частота 220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания 2,5 м
Вес в сборе 3,20 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, шлифмашина угловая, защитный кожух, дополнительная рукоятка, ключ для смены дисков, фланец, гайка, угольные щетки 2 шт.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, угловая шлифовальная машина с фланцем и гайкой, защитный кожух, дополнительная рукоятка, ключ для смены кругов/дисков, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.


80250 AG-125/1050
МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ

- Быстросъемный кожух
- Быстрый доступ к щеткам
- Удлиненная конструкция
- Блокировка включения
- Пылезащитный выключатель
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 1050 Вт
Диаметр диска внешний/посадочный 125/22 мм
Частота вращения 11000 об/мин
Резьба шпинделя M14
Потребляемый ток 4,6 А
Напряжение/частота 220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания 1,8 м
Вес в сборе 2,35 кг




80322 AG-150/1350
МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ

- Диаметр диска 150 мм
- Быстросъемный кожух
- Блокировка шпинделя
- Быстрый доступ к щеткам
- Блокировка включения
- Дополнительная двухпозиционная рукоятка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 1350 Вт
Диаметр диска внешний/посадочный 150/22 мм
Частота вращения 9000 об/мин
Резьба шпинделя M14
Потребляемый ток 6,2 А
Напряжение/частота 220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания 2,0 м
Вес в сборе 2,93 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, угловая шлифовальная машина с фланцем, гайкой и защитным кожухом, дополнительная рукоятка, ключ для смены кругов (дисков), коробка упаковочная.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, шлифмашина угловая, защитный кожух, дополнительная рукоятка, ключ для смены дисков, фланец, гайка, угольные щетки 2 шт.


80251 AG-125/1150
МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ

- Покрытие soft-touch
- Диаметр диска 125 мм
- Электронный регулятор оборотов двигателя
- Блокировка включения
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 1150 Вт
Диаметр диска внешний/посадочный 125/22 мм
Частота вращения 3000-11500 об/мин
Резьба шпинделя M14
Потребляемый ток 5,8 А
Напряжение/частота 220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания 2,0 м
Вес в сборе 2,50 кг



80327 AG-180/1650
МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ

- Диаметр диска 180 мм
- Устройство плавного пуска
- Блокировка включения
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 1650 Вт
Диаметр диска внешний/посадочный 180/22 мм
Частота вращения 6000 об/мин
Резьба шпинделя M14
Потребляемый ток 8,3 А
Напряжение/частота 220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания 2,0 м
Вес в сборе 4,60 кг



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, угловая шлифовальная машина с фланцем и гайкой, защитный кожух, дополнительная рукоятка, ключ для смены кругов/дисков, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, угловая шлифовальная машина с фланцем и гайкой, защитный кожух, дополнительная рукоятка, ключ для смены кругов/дисков, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.