



**Световой поток в «иконке»** Melancolico LED 100 C - 7500Лм, Melancolico LED 100 N, W - 8000 Лм, Melancolico LED 150 C - 11250 Лм, Melancolico LED 150 N, W - 12000 Лм.

Иконка IP 44

#### Установка

Подвешивается на подвесы.

#### Конструкция

Мощный, литой корпус из прочного алюминия, окрашенного антистатической краской, стойкой к окислению и коррозии, алюминиевый купол, радиатор, источник света суперяркий светодиод и драйвера.

#### Область применения

Купольные светильники широко используются в производственных цехах, лабораториях, складах, логистических центрах, выставочных павильонах, спортивных аренах, стадионах, гипермаркетах и т.п., что обусловлено их высокой яркостью и энергосбережением.

Артикул	Наименование	Цвет*	Тип ПРА	Мощность	Цветовая температура	Угол рассеивания	Тип рассеивателя
61082	Melancolico LED 100 C	серый	LED driver	100W	6000K	90	матовый
61081	Melancolico LED 100 N	серый	LED driver	100W	4000K	90	матовый
61080	Melancolico LED 100 W	серый	LED driver	100W	3000K	90	матовый
61092	Melancolico LED 150 C	серый	LED driver	150W	6000K	90	матовый
61091	Melancolico LED 150 N	серый	LED driver	150W	4000K	90	матовый
61090	Melancolico LED 150 W	серый	LED driver	150W	3000K	90	матовый