

ССП 09-250-001



Облучатель подвесной предназначен для местного инфракрасного обогрева молодняка живот-ных и птиц в животноводческих помещениях. Рассчитан для работы от сети переменного тока с но-минальным напряжением 220 В частоты 50 Гц. Крепление на крюк.

Источник света - инфракрасная зеркальная лампа	ИКЗК 215-225-250 или ИКЗС 215-225- 250
Максимальная мощность лампы, Вт	250
Тип патрона	E27
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP 20
Климатическое исполнение и категория размещения	У3
Группа условий эксплуатации, в части воздействия механических факторов	M1
КПД, %, не менее	80
Габаритные размеры, ДхН, мм	ø228x330
Масса, кг, не более	0,7
Срок службы до списания, лет	8
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Вид химостойкого исполнения	X2
Номер по каталогу	331001

Необходимые условия для роста животных

Инфракрасное облучение молодняка животных с помощью облучателя ССП 09-250-001, в отличие от других средств обогрева, в первые часы и дни жизни значительно улучшает их физиологическое состояние, способствует быстрому росту и развитию благодаря увеличению аппетита животных и улучшению усвоения кормов.

В результате увеличивается среднесуточный привес и повышается сопротивляемость организма к инфекции. У молодняка нет больше необходимости скучиваться в стремлении согреться, животные не тратят энергию на поддержание температуры тела. Благодаря сухой подстилке стойла содержатся в гигиенически чистом состоянии, сокращаются потери при выращивании на 10-15%. Лампы с красным стеклом не раздражают животных ярким светом.

Температура окружающего воздуха, град. С	Рекомендуемая высота подвеса, см	Длительность обогрева (дней)	Примечание
ДЛЯ ПОРОСЯТ			
-10	70	30-45 дней	В первую неделю жизни при температуре окружающего воздуха +10°C и ниже обогрев молодняка производится непрерывно, в дальнейшем с периодическим выключением облучателя на 30 мин.
0	80-85		
5	90-95		
10	115-125		
20	выше 140		
ДЛЯ МОЛОДНЯКА ПТИЦЫ			
	75	20-60 дней	Высота подвеса облучателей устанавливается в зависимости от температуры окружающего воздуха.
12	90		
16 20 24	100		
	115		

Диапазон рабочих температур	-
Маркировка взрывозащиты	-
Мощность лампы, Вт	250
Тип лампы	Инфракрасная зеркальная лампа
Тип патрона	E27
ЭПРА	Нет

В комплект поставки входит:

1. Облучатель -1 шт.
2. Руководство по эксплуатации -1 шт. на 25 облучателей, но не менее 1 шт. на партию.

Примечание: Лампа в комплект поставки не входит.