





Системы кабельных каналов под заливку в бетон IBK для высоты канала 38 мм

Монтажное основание для лючка GES9





Тип	Раз- мер h	Номина- льный размер	Уп. Вес		Арт.-№
	мм	размер	Шт.	кг/100 шт.	
IBD 35038 9	135	9	1	850,000	7399850
Сталь					
FS оцинкован конвейерным методом					

Монтажное основание под заливку в бетон для высоты канала 38 мм и для ширины канала 250 и 350 мм.

С 4мя регулируемыми креплениями для выравнивания по высоте. Диапазон регулирования составляет максимум 65 мм.

Монтажное основание для лючка GESR9





Тип	Раз- мер h	Номина- льный размер	Уп. Вес		Арт.-№
	мм	размер	Шт.	кг/100 шт.	
IBD 35038 R9	135	R9	1	918,000	7399856
Сталь					
FS оцинкован конвейерным методом					

Монтажное основание под заливку в бетон для высоты канала 38 мм и для ширины канала 250 и 350 мм.

С 4мя регулируемыми креплениями для выравнивания по высоте. Диапазон регулирования составляет максимум 65 мм.



Соединитель канала 38 мм



Тип	Раз- мер B	Раз- мер h	Уп. Вес		Арт.-№
	мм	мм	Шт.	кг/100 шт.	
IBVE 25038	250	38	1	131,400	7399890
IBVE 35038	350	38	1	161,500	7399896
Сталь					
FS оцинкован конвейерным методом					

Соединитель секций кабельного канала под заливку в бетон. С двумя регулируемыми креплениями для выравнивания каналов по высоте.

Кабельный канал 3-секционный



Тип	Ши- рина	Длина	Кол-во секций	Уп. Вес		Арт.-№
	мм	мм	шт	м	кг/100 м	
S3 25038	250	2000	3	2	466,000	7400328
S3 35038	350	2000	3	2	595,000	7400340
Сталь	Сталь					€/м
FS	оцинкован конвейерным методом					

Канал для прокладки кабеля под бетонной стяжкой

Размеры

Тип	Раз- мер a	Раз- мер b	Раз- мер h	Попереч. сечение a секции мм²	Попереч. сечение b секции мм²
	мм	мм	мм	мм²	мм²
S3 25038	90	70	38	3168	2484
S3 35038	120	110	38	4248	3924