


LED ДБУ49 Wall Line



ДБУ49-40-003 Wall Line 740



КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Анодированный алюминий.
Стекло защитное	ПММА.
Крышка	Алюминий.
Линза	ПММА.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,95.
Установка	Светильник монтируется на опорную поверхность.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для подсветки фасадов зданий и различных сооружений, зеленых насаждений и памятников, а также промышленных и промышленных объектов

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания для ДСП49 Blade, работающим в сетях переменного тока в диапазоне напряжений 198-264 В и работающим в сетях постоянного тока в диапазоне напряжений 176-280 В (запуск при напряжении не менее 190В).
- Эффективность. Световая отдача светильника до 128 лм/Вт.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ


Wall Line коммерческое название.	
830	8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 30 - цветовая температура Tцв: 3000К.
840	8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 40 - цветовая температура Tцв: 4000К.
757	7 - индекс цветопередачи Ra: 70; 57 - цветовая температура Tцв: 5700К.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра	0 - КСС «Д»; 1 - КСС «Г+Д»; 2 - КСС «К+Г».
Вторая цифра	0 - базовое исполнение.
Третья цифра (цветовая температура)	1 - 3000К; 2 - 4000К; 3 - 5700К.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	h
ДБУ49-20	600	73	80	73
ДБУ49-40	1166	73	80	73

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт		Масса, кг
				Световая	Световая	
ДБУ49 Wall Line с цветовой температурой 3000K						
ДБУ49-20-001 Wall Line 830	1206302001	19	2388	125	2.00	2.00
ДБУ49-20-101 Wall Line 830	1206302101	19	2382	125	2.00	2.00
ДБУ49-20-201 Wall Line 830	1206302201	19	2295	126	2.00	2.00
ДБУ49-40-001 Wall Line 830	1206304001	38	4802	126	3.00	3.00
ДБУ49-40-101 Wall Line 830	1206304101	38	4785	126	3.00	3.00
ДБУ49-40-201 Wall Line 830	1206304201	38	4697	126	3.00	3.00
ДБУ49 Wall Line с цветовой температурой 4000K						
ДБУ49-20-002 Wall Line 840	1206402002	19	2423	127	2.00	2.00
ДБУ49-20-102 Wall Line 840	1206402102	19	2405	127	2.00	2.00
ДБУ49-20-202 Wall Line 840	1206402202	19	2366	127	2.00	2.00
ДБУ49-40-002 Wall Line 840	1206404002	38	4847	127	3.00	3.00
ДБУ49-40-102 Wall Line 840	1206404102	38	4812	127	3.00	3.00
ДБУ49-40-202 Wall Line 840	1206404202	38	4733	127	3.00	3.00
ДБУ49 Wall Line с цветовой температурой 5700K						
ДБУ49-20-003 Wall Line 757	1206602003	19	2430	127	2.00	2.00
ДБУ49-20-103 Wall Line 757	1206602103	19	2415	127	2.00	2.00
ДБУ49-20-203 Wall Line 757	1206602203	19	2370	127	2.00	2.00
ДБУ49-40-003 Wall Line 757	1206604003	38	4853	127	3.00	3.00
ДБУ49-40-103 Wall Line 757	1206604103	38	4820	127	3.00	3.00
ДБУ49-40-203 Wall Line 757	1206604203	38	4742	127	3.00	3.00

