


### Клемма для водосточного желоба RK-FIX



Тип	Проводники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>RK-FIX CU</b>	2 x Rd 8	10	21,000	<b>5316468</b>
V2A Нержавеющая сталь 1.4301		€/100 шт.		
Cu омедненный				


- для крепления 2 круглых проводников Rd 8;
- подходит для любой толщины борта (15-25 мм);
- с 1 болтом M10 x 45 с плоской полукруглой головкой;
- болт и гайка из нержавеющей стали VA;
- с пружиной для предварительной фиксации на водосточном желобе;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).



### Клемма для водосточного желоба, для любого борта

Тип	Проводники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>267</b>	Rd 8-10	25	13,950	<b>5316308</b>
Stаль Сталь		€/100 шт.		
FT Горячая оцинковка				


- для бортов любой толщины;
- с 1 шестигранным болтом M8 x 30;
- с 2 шестигранными болтами M6 x 12.



### Клемма для водосточного желоба, для любого борта

Тип	Проводники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>267 VA</b>	Rd 8-10	10	11,360	<b>5316324</b>
V2A Нержавеющая сталь 1.4301		€/100 шт.		


- для бортов любой толщины;
- с 1 шестигранным болтом M8 x 30;
- с 2 шестигранными болтами M6 x 12;
- версия из нержавеющей стали VA может применяться в качестве биметаллического соединителя.



### Клемма для водосточного желоба, для борта 15-22 мм

Тип	Проводники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>262 A-DIN FT</b>	Rd 8-10	25	19,610	<b>5316219</b>
Stаль Сталь		€/100 шт.		
FT Горячая оцинковка				

- для бортов толщиной 15-22 мм;
- с 4 шестигранными болтами M6 x 16 (VA).



### Клемма для водосточного желоба, для борта 15-22 мм

Тип	Проводники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>262 A-DIN CU</b>	Rd 8-10	10	20,840	<b>5316251</b>
Cu Медь		€/100 шт.		

- для бортов толщиной 15-22 мм;
- с 4 шестигранными болтами M6 x 16 (VA).

