
Монтажный уголок, 45° с 4 отверстиями






		Уп.	УΠ.	Bec	
Тип	Исполнение	Шт.	Шт.	кг/100 шт.	Арт№
GMS 4 VW 45 G	Уголок 45°	40	10	31,400	1124629
GMS 4 VW 45 FT	Уголок 45°	40	10	32,000	1124669
St. Сталь					€/100 шт.
G гальванически (опинкованный	FT Горячая опинковка			

Монтажный уголок с 4 отверстиями для соединения профильных реек 41 x 41 мм и 41 x 21 мм под углом 45°.

Монтажный уголок, 90° с 2 отверстиями






		Уп.	Уп.	Bec		
Тип	Исполнение	Шт.	Шт.	кг/100 шт.	Арт№	
GMS 2 VW 90 G	Уголок 90°	60	10	16,170	1124619	
GMS 2 VW 90 FT	Уголок 90°	60	10	14,000	1124659	
St. Сталь					€/100 шт.	
G гальванически оцинкованный П Горячая оцинковка						

Монтажный уголок с 2 отверстиями для соединения профильных реек 41 x 41 мм и 41 x 21 мм под углом 90° .

Монтажный уголок, 90° с 3 отверстиями






		YII.	YII.	Bec	
Тип	Исполнение	Шт.	Шт	. кг/100 шт.	Арт№
GMS 3 VW 90 G	Уголок 90°	40	10	23,550	1124621
GMS 3 VW 90 FT	Уголок 90°	40	10	25,910	1124661
St. Сталь					€/100 шт.
G гальванически	оцинкованный	FT Горячая оцинковка			
				44 44	44 04

Монтажный уголок с 3 отверстиями для соединения профильных реек 41 x 41 мм и 41 x 21 мм под углом 90°.

Монтажный уголок, 90° с 4 отверстиями






		Уп.	Уг	п. Е	Bec	
Тип И	Ісполнение	Шт.	Ш	JT. K	кг/100 шт.	Арт№
GMS 4 VW 90 G Y			10	0 3	32,660	1124623
GMS 4 VW 90 FT Y	голок 90°	30	10	0 3	32,000	1124663
St. Сталь						€/100 шт.
G гальванически оц	инкованный	Г Горячая оцинковка				

Монтажный уголок с 4 отверстиями для соединения профильных реек 41 x 41 мм и 41 x 21 мм под углом 90° .

Угол





Тип	Исполнение	Уп. Шт.		Вес . кг/100 шт.	Арт№	
GMS 4 KD 90 G	Уголок 90°	10	10	42,000	1124625	
GMS 4 KD 90 FT	Уголок 90°	10	10	48,000	1124665	
St. Сталь						
G гальванически оцинкованный FT Горячая оцинковка						

Усиленный монтажный уголок с 4 отверстиями для соединения профильных реек 41 x 41 мм и 41 x 21 мм под углом 90 °.