


## Отрезные круги Expert for Inox



|                  |             |                       |             |                      |              |                           |  |                    |
|------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------|--|--------------------|
| Спецификация     | Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина, мм | Код для заказа       | Вид упаковки | Единица товарной упаковки | Единица транспортной упаковки <sup>1</sup> | Код EAN 3165140... |
| Свойства изделия |             |                       |             | Информация по заказу |              |                           |  |                    |

Прямые, по нержавеющей стали  
 Fe/S/Cl < 0,1 %  
 Для аккумуляторных угловых шлифмашин с патроном SDS-pro  
**Для GWS 14,4 V Professional**

|                  |     |       |     |                      |    |   |    |        |
|------------------|-----|-------|-----|----------------------|----|---|----|--------|
| <b>A 46 R BF</b> | 100 | 22,23 | 1,2 | <b>2 608 600 701</b> | U0 | 1 | 25 | 261456 |
|------------------|-----|-------|-----|----------------------|----|---|----|--------|

## Отрезные круги Standard for Inox

standard **Inox**

**Rapido**



- ▶ Отрезные круги по нержавеющей стали с хорошим соотношением «цена-производительность»
- ▶ **Для** ручных угловых шлифмашин
- ▶ Максимальная окружная скорость: 80 м/с (в зависимости от частоты вращения и диаметра круга)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %



прямые  
**Rapido**, для быстрых и чистых пропилов без образования заусенцев и изменения цвета

|                   |     |       |     |                      |    |   |    |        |
|-------------------|-----|-------|-----|----------------------|----|---|----|--------|
| <b>WA 60 T BF</b> | 115 | 22,23 | 1,0 | <b>2 608 603 169</b> | U0 | 1 | 50 | 658287 |
| <b>WA 60 T BF</b> | 125 | 22,23 | 1,0 | <b>2 608 603 171</b> | U0 | 1 | 50 | 658300 |



прямые  
 10 кругов Rapido в закрывающейся металлической банке


|                   |     |       |     |                      |     |    |    |        |
|-------------------|-----|-------|-----|----------------------|-----|----|----|--------|
| <b>WA 60 T BF</b> | 115 | 22,23 | 1,0 | <b>2 608 603 254</b> | COa | 10 | 10 | 668866 |
| <b>WA 60 T BF</b> | 125 | 22,23 | 1,0 | <b>2 608 603 255</b> | COa | 10 | 10 | 668873 |

standard **Inox**



Прямые

|                   |     |       |     |                      |    |   |    |        |
|-------------------|-----|-------|-----|----------------------|----|---|----|--------|
| <b>WA 60 T BF</b> | 115 | 22,23 | 1,6 | <b>2 608 603 170</b> | U0 | 1 | 50 | 658294 |
| <b>WA 60 T BF</b> | 125 | 22,23 | 1,6 | <b>2 608 603 172</b> | U0 | 1 | 50 | 658317 |



Единица товарной упаковки (штук в упаковке)



<sup>1</sup>Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.