

ENSTO

SO118.425S

Зажим анкерный

Тип	SO118.425S
GTIN	6418677442261
Название	Зажим анкерный 4x(25-35) мм ² (для открытых крюков)
Описание	Натяжной зажим для СИП-4. Крепится на открытый крюк. Зажим оснащен встроенными пружинами, которые во время монтажа сохраняют зажим в открытом положении. Корпус зажима выполнен из устойчивого к внешнему воздействию алюминиевого сплава. Пластиковые части зажима выполнены из специального стеклопластика.



Техническая спецификация

Dimensions

Масса:	0.47 kg
Размер проводника:	4x25-35
Диаметр проводника:	8.4 ... 9.2 mm

Электрические характеристики

Испытательное напряжение:	4 kV / 50 Hz / 1 min
---------------------------	----------------------

Механические характеристики

Минимальная разрывная нагрузка:	4x25 mm ² 14.5 kN / 4x35 mm ² 20 kN
Момент затяжки:	44 Nm

Ratings

ETIM 7:	EC003516 Accessories for cross arm for utility pole
---------	---

Specification

Use:	For the termination of 4 core overhead cables.
------	--

Construction:

Construction:

Component	Material
Body	Corrosion proof aluminium alloy
shear-head nuts	Corrosion proof aluminium alloy
Conical washers	Stainless steel
Steel parts	Hot-dip galvanised steel
Plastic parts	Fiberglass reinforced, frost, heat and UV radiation resistant plastic

Installation:

The clamp is opened and the wires are inserted between the wedges. Springs keep the clamp in an open position during the installation. Nuts must be tightened uniformly until shear-head brakes.

Tools required:

Ratchet wrench CT164.

Markings:

ENSTO, SO 118.425S, 4x 25-35 mm², 44 Nm

Standard:

EN 50483-2

ETIM

ETIM**Type of accessory:**

Other

Упаковка

В стандартной упаковке

Unit:	PCS
Количество:	25
Длина:	380 mm
Ширина:	260 mm
Высота:	175 mm
Weight (net):	11.6 kg
Volume:	0.0165

На палете

Unit:	PCS
Количество:	1350
Длина:	1200 mm
Ширина:	800 mm
Высота:	1190 mm
Weight (net):	646 kg
Weight (brt):	929 kg
Volume:	1.0944

