

## **SL-20U12W5 Коммутационная панель SUPRLAN SYSTEM UTP Cat.5e 12p 10' 1u**

Патч панель RJ 45 (patch-panel) представляет собой пассивное оборудование. По-другому патч-панель еще называют коммутационной панелью, она – составляющая СКС (структурированной кабельной системы).

Такие панели используют для организации упорядоченной и качественной коммутации кабелей. На патч-панели выделяется свой отдельный порт для каждой линии.

Коммутационная панель SL-20U12W5 комплектуется специальной рамкой, для крепления на стену. Все порты панели пронумерованы четкой и качественной маркировкой, что позволяет даже в условиях плохой освещенности помещения беспрепятственно строить и обслуживать кабельную систему.

### Электрические характеристики:

Рабочее напряжение: до 72В постоянного тока

Номинальный ток: 1.5 А

Сопротивление контактов: до 100 мОм

Сопротивление изоляции: 1000 МОм при 500В переменного тока

Прочность на пробой: 750В переменного тока с частотой 60Гц, 1мин

### Климатические характеристики:

Хранение: от -40 до +85 °С

Эксплуатация: от 0 до +70 °С

### Механические характеристики:

Материал несущей конструкции: сталь 1,5 мм

Крепежная рамка: ABS пластик

Материал печатной платы: FR-4 T=1.6mm

Материал IDC контактов: фосфорированная бронза электроосажденная никелем

Разъем RJ-45: 750 циклов коммутаций

IDC: 200 циклов коммутаций

Поддерживаемый диаметр кабеля: от 0,44 до 0,64 мм